



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Wysokość [mm]: 66.5

Średnica [mm]: 170

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6

Moc maksymalna [W]: 4.5

Moc znamionowa (LED) [W]: 4.5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 499

Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 499

Barwa światła: chłodnobiała

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷40

Akumulator (typ): LiFePO4/C

Akumulator (parametry): 6.4V

Tryby pracy: awaryjno-sieciowy

Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Czas pracy awaryjnej [h]: 1

Test automatyczny: tak

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Oprawa awaryjna LED

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Masa jednostkowa netto [g] : 430

Gramatura [g] : 430

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 20

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 19

Waga kartonu [kg] : 0.43

Szerokość kartonu [cm] : 8

Wysokość kartonu [cm] : 19

Długość kartonu [cm] : 20

Objętość kartonu [m³] : 0.00304

AKCESORIA

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

