


37370 MERGE-WT-O-W

Czujnik ruchu PIR

5905339373700



Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień MERGE-WT.

Maksymalny zasięg detekcji to 8 metrów, horyzontalny kąt detekcji wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Atutem czujnika jest wysoki stopień IP65.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Wysokość [mm]: 49

Średnica [mm]: 76

Otwór montażowy [mm]: Ø63-66

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj czujnika: PIR

Zasięg czujnika [m]: max 8

Kąt działania czujnika [°]: H360

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 1200

Stopień IP: 65/20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

37370 MERGE-WT-O-W

Czujnik ruchu PIR



Masa jednostkowa netto [g] : 70

Gramatura [g] : 116.2

Waga sztuki brutto [g] : 108

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Waga kartonu [kg] : 5.81

Szerokość kartonu [cm] : 36

Wysokość kartonu [cm] : 21

Długość kartonu [cm] : 46

Objętość kartonu [m³] : 0.034776