

38539 KRD10-4/25/30-B


Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	25
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	30
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	B
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]	max 16
Liczba modułów	4
Znamionowa zdolność załączania [A]	10000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	400
Ilość biegunów	4

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	86.7
Szerokość [mm]	72
Długość [mm]	73
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	max 25



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	3
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	3
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	424
Gramatura [g]	483.33
Waga sztuki brutto [g]	444
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	14.4999
Szerokość kartonu [cm]	27
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	49
Objętość kartonu [m ³]	0.025137

Dokument utworzono: 20.02.2026, 12:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com