


38729 KRD10-2/40/30-AC

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339387295



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 40

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: AC

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 36

Wysokość [mm]: 81

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: max 25

Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]: max 25

Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]: max 16

Liczba modułów: 2

Znamionowa zdolność załączania [A]: 10000

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 400

Ilość biegunów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 208

Gramatura [g]: 235.83

38729 KRD10-2/40/30-AC

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

Waga sztuki brutto [g] : 228
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg] : 14.1498
Szerokość kartonu [cm]: 27.5
Wysokość kartonu [cm]: 18.5
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³] : 0.023911