

38746 KRD10-4/63/30-A


Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P



| PARAMETRY PRODUKTU                                       |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                  | 400 AC        |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                            | 50            |
| Prąd znamionowy [A]                                      | 63            |
| Prąd znamionowy różnicowy [mA]                           | 30            |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego                    | A             |
| Stopień IP                                               | 20            |
| Norma                                                    | PN-EN 61008-1 |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]  | max 25        |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²] | max 16        |
| Liczba modułów                                           | 4             |
| Znamionowa zdolność załączania [A]                       | 10000         |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]                      | 400           |
| Ilość biegunów                                           | 4             |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Wysokość [mm]                                              | 82               |
| Szerokość [mm]                                             | 72               |
| Długość [mm]                                               | 75               |
| Miejsce montażu                                            | na szynę<br>TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | max 25           |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Kolor                                                               | biały  |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -25÷40 |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 30       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 30       |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 364      |
| Gramatura [g]                           | 406.67   |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 390      |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 9        |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 8        |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 8        |
| Waga kartonu [kg]                       | 12.2001  |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 27       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 19       |
| Długość kartonu [cm]                    | 47       |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.024111 |

Dokument utworzono: 20.02.2026, 12:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)