

Plafoniera LED

5905339389329



Kanlux ANTO LED 37W CCT to plafoniera wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2700 lm. Dzięki możliwości regulacji barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K oraz funkcji ściemniania, oprawa pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb i nastrojów. Dodatkowo wyposażona jest w praktyczny tryb Night Light, który oferuje delikatne, nocne światło o barwie 3000K i niskim poborze energii. Kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła, a trwała konstrukcja z obudową ze stali i kloszem z plexi zapewnia długą żywotność oraz estetyczny wygląd. Plafoniera przeznaczona jest do montażu wewnętrznego, a jej klasyczny biały kolor ułatwia dopasowanie do wystroju różnych pomieszczeń – od salonu, przez sypialnię, aż po biuro. To wygodne, energooszczędne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe do codziennego użytku.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 37

**Strumień świetlny [lm]:** max 2700 (4000K)

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000-6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Źródło światła:** LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wbudowana regulacja jasności:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie


**Sterowanie:** pilot na podczerwień

**Wysokość [mm]:** 65

**Średnica [mm]:** 500

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### Plafoniera LED



**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PMMA

**Materiał obudowy:** stal

**Funkcja Night Light:** max 1,9W / max 80lm / 3000K

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Stopień IP:** 20

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moduł LED:** WY-6S1P2C-C V2

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 4,4

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 5

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** E

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 570

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Wysokość źródła światła [mm]:** 16

**Szerokość źródła światła [mm]:** 184

**Głębokość źródła światła [mm]:** 2

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,44

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,403

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 45

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

Plafoniera LED

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1626

Gramatura [g]: 2256

Waga sztuki brutto [g]: 2108

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 53

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 53

Waga kartonu [kg]: 11.28

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 55

Długość kartonu [cm]: 53.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.111815

