

## 39401 KCS-63A/2P

Przełącznik instalacyjny

5905339394019



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	63
Kategoria użytkowania	AC-22A
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Typ sterowania	mechaniczne
Liczba modułów	2
Siła dokręcania [Nm]	1,2
Trwałość łączeniowa	2000
Ilość biegunów	2 (6)

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	88.5
Szerokość [mm]	35.2

Dokument utworzono: 27.03.2026, 08:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Długość [mm]	76
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	max 16

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40
---	--------

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	120
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	144
Gramatura [g]	169.33
Waga sztuki brutto [g]	164
Długość opakowania jednostkowego [cm]	10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	20.3196
Szerokość kartonu [cm]	26
Wysokość kartonu [cm]	37
Długość kartonu [cm]	52
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.050024

