

Kanlux



EAN: 5905339396464

Oprawa LED natynkowa
KANLUX 39646 VR-MM-WW-5D-BRW-NT



Dokument utworzono: 23.08.2026, 17:03

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU


Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	39
Strumień świetlny [lm]	4550
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤3
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	117
Kąt świecenia [°]	X60/Y60
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L90B10
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kierunek świecenia oprawy	dół
UGR	<16
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	99
Szerokość [mm]	60
Długość [mm]	1132
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1,5÷2,5

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	brązowe drewno
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Typ klosza	raster / czarny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I



PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
Liczba modułów (Źródło światła LED)	4
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	1391
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1

Dokument utworzono: 23.08.2026, 17:03

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA		LOGISTYKA	
Kształt	prostokątny	Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25	Masa jednostkowa netto [g]	2976
		Gramatura [g]	3000
		Waga sztuki brutto [g]	3000
		Długość opakowania jednostkowego [cm]	136
		Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11
		Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	7
		Waga kartonu [kg]	3
		Szerokość kartonu [cm]	11
		Wysokość kartonu [cm]	7
		Długość kartonu [cm]	136
		Objętość kartonu [m ³]	0.010472