

## 45754 KMB6-P-20/1

Ogranicznik mocy umownej

5905339901538



### PARAMETRY PRODUKTU

|   |               |
|---|---------------|
| Napięcie znamionowe [V]   | 230/400 AC    |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]   | 50            |
| Prąd znamionowy [A]   | 20            |
| Stopień IP  | 20            |
| Norma   | PN-EN 60898-1 |
| Liczba pół  | 1             |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]  | max 25        |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Klasa ograniczeń energii  | 3             |
| Liczba modułów  | 1             |
| Prąd znamionowy zwarciový [A]   | 6000          |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]                       | 500           |
| Ilość biegunów  | 1             |
| Trwałość mechaniczna  | 10000         |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


## PARAMETRY PRODUKTU

Trwałość elektryczna

4000

## WYMIARY I MONTAŻ

|  |                  |
|--|------------------|
| Wysokość [mm]  | 82               |
| Szerokość [mm]   | 18               |
| Długość [mm]   | 76               |
| Miejsce montażu  | na szynę<br>TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ] | 1÷25             |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|   |       |
|---|-------|
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -5÷40 |
|---|-------|

## LOGISTYKA

|   |          |
|---|----------|
| Jednostka miary                         | sztuca   |
| Jak pakowane                            | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 120      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 88       |
| Gramatura [g]                           | 97       |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 93       |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 2        |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 7.2      |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 8.5      |
| Waga kartonu [kg]                       | 11.64    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 24       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 19       |
| Długość kartonu [cm]                    | 46       |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.020976 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com