

EAN: 5905339522009

Oprawa awaryjna LED
KANLUX **52200 EVA-21MM UNI IP65 3H**












Dokument utworzono: 04.11.2026, 18:13
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	**220-240 AC**
Częstotliwość znamionowa [Hz]	**50**
Moc maksymalna [W]	**1,7**
Moc w trybie pracy awaryjnej [W]	**1,3**
Skorelowana temperatura barwowa [K]	**6000**
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	**6**
Barwa światła	**chłodnobiała**
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej [lm]	**165**
Tryby pracy	**awaryjny**
Czas pracy awaryjnej [h]	**3**
Akumulator (typ)	**LiFePO4**
Akumulator (parametry)	**3,2V 1800mAh**
Autotest	**tak**
Przycisk TEST	**tak**
Test automatyczny	**tak**
Test standardowy	**tak**
Kąt świecenia [°]	**70x140 / 115**
Rodzaj diody	**LED SMD**
Zintegrowane źródło światła LED	**tak**
Miejsce zastosowania	**wewnątrz**
Stopień IP	**65**
Stopień IK	**10**

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	**63**
Szerokość [mm]	**74**
Długość [mm]	**115**
Miejsce montażu	**do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
Rodzaj przyłącza	**kostka samozaciskowa**
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	**0,75÷1,5**



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	**szary**
Materiał obudowy	**PC**
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	**II**
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	**0÷50**

LOGISTYKA	
Jednostka miary	**sztuka**
Jak pakowane	**60**
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	**1**
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	**60**
Masa jednostkowa netto [g]	**196**
Gramatura [g]	**246.17**
Waga sztuki brutto [g]	**236**
Długość opakowania jednostkowego [cm]	**14.5**
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	**8**
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	**7.5**
Waga kartonu [kg]	**14.7702**
Szerokość kartonu [cm]	**42**

INFORMACJE DODATKOWE

ATS-S | EL-T

Dokument utworzono: 04.11.2026, 18:13

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA	
Wysokość kartonu [cm]	**31**
Długość kartonu [cm]	**45**

LOGISTYKA	
Objętość kartonu [m³]	**0.05859**