


Oprawa kanałowa

5905339705235



Kanlux MILO to klasyczna oprawa kanałowa, którą zwykle stosuje się w pomieszczeniach technicznych, garażach, piwnicach, klatkach schodowych, korytarzach itp. Oprawa ta posiada metalową (7040T) lub plastikową (7040T/P) siatkę ochronną, która dodatkowo chroni klosz oprawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Trzonek (Źródło światła): E27

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 165

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 110

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: szkło

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IK: 06

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 410

Gramatura [g]: 441.67

Waga sztuki brutto [g]: 458

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18

Oprawa kanałowa



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 5.30004
Szerokość kartonu [cm]: 18
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 48
Objętość kartonu [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

