08491 J-120W 78MM STAR

Halogenowe źródło światła

5905339084910



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	120
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	2220
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	19
Trzonek (Źródło światła)	R7s
Wskaźnik oddawania barw	100
Znamionowa trwałość lampy [h]	2000
Ilość cykli wł/wył	≥8000
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	78
Szerokość [mm]	8

Dokument utworzono: 21.08.2026, 21:11

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

WYMIARY I MONTAŻ

Głębokość [mm]	8
Średnica [mm]	8



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Materiał klosza	szkło

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	120
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	120
Klasa efektywności energetycznej	G
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	2230
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Współrzędne chromatyczności (x)	0.458
Współrzędne chromatyczności (y)	0.41
Deklaracja równoważności mocy [W]	138
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	tak

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	50
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	500
Masa jednostkowa netto [g]	6
Gramatura [g]	10.8
Waga sztuki brutto [g]	10.5
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10
Waga kartonu [kg]	5.4
Szerokość kartonu [cm]	21
Wysokość kartonu [cm]	27
Długość kartonu [cm]	63
Objętość kartonu [m³]	0.035721

INFORMACJE DODATKOWE

strumień świetlny większy średnio o 23%, przy zużyciu prądu mniejszym o 20% (w porównaniu z halogenem w klasie F)

przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°

DANE FOTOMETRYCZNE

