

90121 KDB-IP65-S06T MK2

Rozdzielnica serii KDB
5905339901217




PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	690 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	08
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	6P
Liczba rzędów	1

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	200
Szerokość [mm]	103
Długość [mm]	164
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	618
Gramatura [g]	745.67
Waga sztuki brutto [g]	704
Długość opakowania jednostkowego [cm]	17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	21
Waga kartonu [kg]	22.3701
Szerokość kartonu [cm]	42.5
Wysokość kartonu [cm]	53
Długość kartonu [cm]	55
Objętość kartonu [m ³]	0.123888