

90125 KDB-IP65-S26T MK2

Rozdzielnica serii KDB

5905339901255




PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	690 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	08
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	2x13P
Liczba rzędów	2

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	390
Szerokość [mm]	131
Długość [mm]	296
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6
Masa jednostkowa netto [g]	2300
Gramatura [g]	2700
Waga sztuki brutto [g]	2516
Długość opakowania jednostkowego [cm]	30.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	13.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	40
Waga kartonu [kg]	16.2
Szerokość kartonu [cm]	42.5
Wysokość kartonu [cm]	42
Długość kartonu [cm]	62
Objętość kartonu [m ³]	0.11067