



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	6
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	30
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	A
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]	max 16
Charakterystyka wyzwalania	C
Klasa ograniczeń energii	3
Liczba modułów	1
Prąd znamionowy zwarciovowy [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	400
Ilość biegunów	2

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	81

WYMIARY I MONTAŻ

Szerokość [mm]	17.8
Długość [mm]	76
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	max 25

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	120
Masa jednostkowa netto [g]	120
Gramatura [g]	130.83
Waga sztuki brutto [g]	120
Długość opakowania jednostkowego [cm]	1.8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	15.6996
Szerokość kartonu [cm]	27.5
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	49.5
Objętość kartonu [m ³]	0.026544

