

Kanlux



EAN: 5905339904195

Lampka biurkowa
Kanlux 90419 PIXA KT-40-BE



Dokument utworzono: 18.04.2026, 06:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|---|------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Moc maksymalna [W] | max 10 |
| Trzonek (Źródło światła) | E14 |
| Źródło światła w komplecie | nie |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Stopień IP | 20 |
| Włącznik | tak |
| Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] | 360 |
| Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] | 180 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Wysokość [mm] | 0 |
| Długość kabla [m] | 1.6 |
| Miejsce montażu | na podłożu |
| Rodzaj przyłącza | przewód zakończony wtyczką |

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|--------------------------|
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne, metal |
| Materiał klosza | metal |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |

LOGISTYKA

| | |
|------------------------------------|--------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 6 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 6 |