

90782 EVALO EL-3I BE-G

Oprawa ścienna-sufitowa
5905339907820



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	tak
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]	320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	90
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]	w dwóch osiach

WYMIARY I MONTAŻ		MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie	Materiał obudowy	stop aluminium
		Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa	Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m

WYMIARY I MONTAŻ

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷2,5
--	-------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25
---	------

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1