


01425 SET60-K

Transformator electronic SET

5905339014252



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de aplicare: în interior

Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile: da

Lungime [mm]: 39

Înălțime [mm]: 20

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

λ : 0,97

Putere maximă [W]: 20-60

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Material: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-1,5

Tip de sursă de alimentare: variabil

Protecție termică: 110°C

Protecție la scurtcircuit: da

Temperatură maximă Ta [°C]: 50

Tensiune de intrare - PRI [V]: 220-240

Tensiune de ieșire - SEC [V]: 11,5 AC

curent de ieșire - sec [ma]: max 4900

Grad IP: 20

Tc [° C]: 80

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Număr de bucăți în strat pe palet: 800

Greutate unitară netă [g]: 72

Greutate [g]: 114

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.4

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.01815

01425 SET60-K

Transformator electronic SET