



18983 TURRO LED 3X15W-NW

Corp de iluminat incastat in pardoseala

5905339189837



Kanlux TURRO LED este un corp de iluminat rezistent la sol, cu o sursă de lumină care nu poate fi înlocuită. Corpul de iluminat este realizat din materiale de cea mai buna calitate si cu atentie la fiecare detaliu. Datorită etanșeității ridicate IP67 și rezistenței la socuri mecanice IK10, acest corp de iluminat este perfect pentru iluminarea căilor de acces, alei, trotuare etc. Kanlux TURRO LED are și un flux luminos ridicat, așa că îl putem folosi și în spații mari.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Culoare:** argintiu**Loc de montare:** în sol, pentru atașare pe substrat**Loc de aplicare:** în interior și exterior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Înălțime [mm]:** 260**Diametru [mm]:** 260**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 45**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Tip de diodă:** LED COB**Flux luminos [lm]:** 3600**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 30000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥15000**Unghi de iluminare [°]:** 80**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu**Materialul panoului/cadrului:** oțel inoxidabil**Materialul geamului de protecție:** sticlă calită**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Tip de cablu:** H05RN-F**Lungimea cablului [m]:** 0.5**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 1**Presiune statică admisă [kN]:** 20**Sarcină maximă admisibilă [kg]:** 2000**Grad IK:** 10**Grad IP:** 67

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Corp de iluminat incastrat in pardoseala

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI
OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]: 4000****Consecvența culorii în elipse McAdam: 6****Indicele de redare a culorilor: 80****DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate: 1**