


19343 KDEM-1P LCD

Contor electric, 1P, In 45A

5905339193438



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN 60715

Toleranța tensiunii de alimentare: +/- 10%

Diodă de măsură: da

Lungime [mm]: 17.5

Lățime [mm]: 17.5

Înălțime [mm]: 113

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10÷35

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 2,5-6

Diodă de măsură - greutatea impulsului [imp/KWh]: 2000

Număr de module: 1

Curent maxim [A]: 45

Grad IP: 20

Interval de măsură al contorului: 99999,99

Curent de bază [A]: 0,25-5

Curent minim [A]: 0.02

Constantă contor [Wh/imp]: 0.5

Ieșire impuls: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Consum propriu [VA]: max ≤4

Clasa exactității de măsurare: B

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 120

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 74

Greutate [g]: 99.5

Greutate brută la bucată [g]: 93

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.94

Lățimea cutiei de carton [cm]: 46.5

19343 KDEM-1P LCD

Contor electric, 1P, In 45A

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18

Lungimea cutiei de carton [cm]: 59.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.049802