


## 22955 RAPID HI v2 E27-WW

Sursă de lumină LED

5905339229557



Sursele Kanlux RAPIDv2 E27 au fost realizate cu cea mai mare atenție pentru fiecare detaliu. Se disting prin flux luminos ridicat și eficiență luminoasă care atinge aproape 117 lm/W (RAPID HI). Un avantaj suplimentar al acestor lămpi cu LED este designul carcasi hibride.

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:**

MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 120

**Adâncime [mm]:** 60

**Diametru [mm]:** 60

**Conținut de mercur:** nu

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 105

**Putere nominală [W]:** 13

**Flux luminos specificat total [lm]:** 1520

**Unghi de radiație nominal [°]:** 180

**Material:** material din plastic

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Sursă de lumină:** A60

**Tip de diodă:** LED SMD

**Culoarea luminii:** alb cald

**Ax:** E27

**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥25000

**Forma sursei de lumină:** standard

## 22955 RAPID HI v2 E27-WW

Sursă de lumină LED



### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 13

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: 1520

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam:  $\leq 6$

Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]: 13

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 120

Lățimea sursei de lumină [mm]: 60

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.44

Coordonatele cromatice (y): 0.403

Declarație de putere echivalentă [W]: 99

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 7

Factorul de supraviețuire:  $\geq 0.9$

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ): 0.7

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):  $\leq 1,0$

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):  $\leq 0,4$

### DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 44

Greutate [g]: 72.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.25

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27

Lungimea cutiei de carton [cm]: 66

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.057915

## 22955 RAPID HI v2 E27-WW

Sursă de lumină LED



KANLUX S.A. (kat 22955) RAPID HI v2 E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22955) RAPID HI v2 E27-WW  
Lamps: 1 x RAPID HI v2 E27-WW

