


23177 KMB6-B63/1

Înterupător de suprasarcină, 1P

5905339231772



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 63

Loc de montare: na szynę TH35

Grad IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Lungime [mm]: 76

Lățime [mm]: 17.5

Înălțime [mm]: 82

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷25

Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]: max 25

Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]: max 16

Caracteristici de declanșare: B

Clasă de restricții de energie: 3

Număr de module: 1

Curent nominal de scurtcircuit [A]: 6000

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 500

Număr de poli: 1

Durabilitate mecanică: 10000

Durabilitate electrică: 4000

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 12

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 106

Greutate [g]: 114.17

Greutate brută la bucată [g]: 107

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 2

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.7004

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24.5

23177 KMB6-B63/1

Înterupător de suprasarcină, 1P

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02254