


23189 KRD6-2/40/30-A

Înterupător diferențial, 2P

5905339231895



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lungime [mm]: 75

Lățime [mm]: 35

Înălțime [mm]: 81

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Curent nominal [A]: 40

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: A

Număr de module: 2

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 400

Număr de poli: 2

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 60

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 210

Greutate [g]: 242.17

Greutate brută la bucată [g]: 242

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.5302

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.024346