


## 23222 KRO6-2/C32/30

Înterupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P

5905339232229



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Loc de montare:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61009 -1

**Lungime [mm]:** 75

**Lățime [mm]:** 35

**Înălțime [mm]:** 81

**Tensiune nominală [V]:** 230 AC

**Curent nominal [A]:** 32

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -25÷40

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 10÷16

**Tip de protecție împotriva curentului rezidual:** AC

**Caracteristici de declanșare:** C

**Clasă de restricții de energie:** 3

**Număr de module:** 2

**Curent nominal diferențial [mA]:** 30

**Curent nominal de scurtcircuit [A]:** 6000

**Grad IP:** 20

**Tensiunea nominală a izolației Ui [V]:** 400

**Număr de poli:** 2

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 60

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 60

**Greutate unitară netă [g]:** 196

**Greutate [g]:** 220

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 9

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 4

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 13.2

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 28

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 18.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 47

**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.024346