


23229 KRD6-4/63/100-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

5905339232298



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 63

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 100

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: A

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 82

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: do 35

Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]:
max 25

Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]:
max 16

Liczba modułów: 4

Znamionowa zdolność załączania [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 400

Ilość biegunów: 4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 336

Gramatura [g]: 377

23229 KRD6-4/63/100-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

Waga sztuki brutto [g] : 362
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Waga kartonu [kg] : 11.31
Szerokość kartonu [cm] : 27.5
Wysokość kartonu [cm] : 18.5
Długość kartonu [cm] : 47
Objętość kartonu [m³] : 0.023911

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582