


23628 KDB-F36P

Rozdzielnica serii KDB

5905339236289



Rozdzielnice z serii KDB, spełniając wymagania odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 426

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 310

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: 2x18P

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1696

Gramatura [g]: 2174

Waga sztuki brutto [g]: 1970

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 33

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

23628 KDB-F36P

Rozdzielnica serii KDB

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5

Waga kartonu [kg]: 10.87

Szerokość kartonu [cm]: 35.5

Wysokość kartonu [cm]: 46

Długość kartonu [cm]: 58.5

Objętość kartonu [m³]: 0.095531