


23921 KSD-T1+T2 275/180 3P

Protector de supratensiune

5905339239211



PARAMETRII PRODUSULUI:

Loc de montare: na szynę TH35

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN61643-1

Lățime [mm]: 52.5

Înălțime [mm]: 91

Adâncime [mm]: 68

Număr de câmpuri: 3

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de protecție: T1+T2 (B+C)

Număr de module: 3

Tensiune de lucru constantă maximă U(c): 275V

Curent maxim de descărcare I_{max}: 60kA

Nivel de protecție la tensiune U(p): ≤1,5kV

Parametri de curent rezidual I_{pe}): 30μA

Curent de supratensiune limp [kA]: 12

Creștere tranzitorie a amperajului I_{trans} [kA]: 30

Curent de scurtcircuit așteptat I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Grad IP: 20

Interval de umiditate a aerului: 5÷95

Curent nominal de descărcare I_n [kA]: 30

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 4

Număr de bucăți în ambalajul comun: 24

Greutate unitară netă [g]: 420

Greutate [g]: 480.83

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.53992

Lățimea cutiei de carton [cm]: 29

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 26

Lungimea cutiei de carton [cm]: 30.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022997