


24186 KDB-S36PM

Rozdzielnica serii KDB

5905339241863



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 410

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 294

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 63

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Liczba modułów: -

odporność temperaturowa [°C]: 650

Stopień IK: 07

Stopień IP: 30

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 1590

Gramatura [g]: 1850

Waga sztuki brutto [g]: 1850

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42.5

24186 KDB-S36PM

Rozdzielnica serii KDB

Waga kartonu [kg]: 1.85
Szerokość kartonu [cm]: 11.5
Wysokość kartonu [cm]: 42.5
Długość kartonu [cm]: 31
Objętość kartonu [m³]: 0.015151