

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

5905339263827



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan, pentru încastrare în perete

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri, disponibilă în oferta [index]. : 26385, 26386

Înălțime [mm] : 39

Diametru [mm] : 230

Orificiu de montare [mm] : Ø210

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Curent de alimentare [mA] : 700

Putere maximă [W] : max 29,4

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III

Materialul abajurului : material din plastic

Materialul carcasei : aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Tip de diodă : LED SMD

Modul LED : SL-DD-168-11B1-11B12CX2-2404-20

Flux luminos [lm] : 2970(WW) /3260(WN) /3160(NW)

Culoarea luminii : alb cald, alb

Ax (Sursă de lumină) : solder pads


Durabilitate [h] : 50000

Număr de cicluri pornit/oprit : ≥50000

Unghi de iluminare [°] : 90

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

Tip de sursă de alimentare: curent continuu

Tip de alimentare: curent continuu

Grad IP: 44/20

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 27

Clasa de eficiență energetică: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 4000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/3500/4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 26,6

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 168

Lățimea sursei de lumină [mm]: 168

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 90

Coordonatele cromatice (x): 0.44

Coordonatele cromatice (y): 0,403

Declarație de putere echivalentă [W]: 227

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 46






Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

26383 TIBERI CCT 23-29W-W






Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

TIBERI CCT 15-21W

				
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

				
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 392

Greutate [g]: 573

Greutate brută la bucată [g]: 518

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 24

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 25

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 6

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.73

Lățimea cutiei de carton [cm]: 26.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 50

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0424

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Sursa de alimentare nu este inclusă în set.
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX

