



26461 TAXI SMD L C/M-NW

Corp de iluminat încastrat

5905339264619



65 x 65



Kanlux TAXI SMD este un corp de LED iluminat cu accente . Poate fi instalat atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor (IP54). Este o soluție ideală pentru iluminarea decorativă a scărilor sau a aterizărilor.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: crom mat

Loc de montare: pentru încastrare în perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 70

Lățime [mm]: 50

Înălțime [mm]: 70

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 0.6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 10

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥10000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: Metal

Materialul panoului/cadrului: oțel inoxidabil

Materialul geamului de protecție: sticlă

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.22

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0.75

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Temp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 54

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

26461 TAXI SMD L C/M-NW

Corp de iluminat încastrat

**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 10**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 10**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 40**Greutate unitară netă [g]:** 190**Greutate [g]:** 239**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 8**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.56**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 20.5**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 34**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 44**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.030668