


26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Corp de iluminat LED de perete

5905339266873

IP
44



Kanlux ASTEN LED este un corp de iluminat pe perete liniar, care își va găsi loc în dormitoare, dressing-room-uri, dar și (datorită IP-ului egal cu 44) în locuri cu umiditate crescută. Nu vă faceți griji puteți monta pe deasupra oglinzii de la baie. Lampa are surse de lumină încorporate, bazate pe LED-uri SMD, a căror durată de viață este de cel puțin 25.000 de ore.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 600

Lățime [mm]: 110

Înălțime [mm]: 42

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 12

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: W600C40-66V-66-2835-SS

Flux luminos [lm]: 1070

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: X120/Y105

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷30

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Corp de iluminat LED de perete

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate**
[mm²]: 0,75÷1,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 44**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**Informații suplimentare:** ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină**
(kWh / 1000h): 12**Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 1450**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 11.2**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 20**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 595**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 1**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0,38**Coordonatele cromatice (y):** 0,38**Valoarea indicelui de redare a culorilor R₉:** 11**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,95**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:**
nu se aplică**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 20**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 20**Greutate unitară netă [g]:** 270**Greutate [g]:** 460.5**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 61**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 9.21

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Corp de iluminat LED de perete

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 53
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 27.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 63
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.091823

KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W
Lamps: 1 x ASTEN 12W