


26815 POWELED P 24V 30W

Zasilacz CV

5905339268150



Kanlux POWELED P 24V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 24V.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 9-30

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Długość [mm]: 145

Szerokość [mm]: 48

Wysokość [mm]: 32

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy

Zabezpieczenie zwarciove: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 50

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 24 DC

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 1250

Tc [°C]: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 152

Gramatura [g]: 184

Waga sztuki brutto [g]: 166

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

26815 POWELED P 24V 30W

Zasilacz CV

Waga kartonu [kg] : 9.2

Szerokość kartonu [cm] : 27

Wysokość kartonu [cm] : 21.5

Długość kartonu [cm] : 32

Objętość kartonu [m³] : 0.018576

INFORMACJE DODATKOWE:

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.