

28638 FTD1200 37W-840-RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339286383



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: DALI

Lungime [mm]: 1180

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 37

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 5400

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X115/Y105

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Tipul de abajur: grooved

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 7

Grad IK: 08


Grad IP: 65

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3

Indicele de redare a culorilor: 80



28638 FTD1200 37W-840-RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1**Greutate unitară netă [g]:** 1840**Greutate [g]:** 2020**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 120**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 8**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 2.02**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 9**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7.5**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 120**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.0081**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

