

28655 FTD1200 49W-840-ASY

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339286550



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: DALI

Lungime [mm]: 1180

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 49

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 6500

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y95

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷35

Tipul de abajur: prismatic, asimetric

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere: 7

Grad IK: 08


Grad IP: 65

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3

Indicele de redare a culorilor: 80



28655 FTD1200 49W-840-ASY

Corp de iluminat LED rezistent la praf

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate: 1****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1****Număr de bucăți în ambalajul comun: 1****Greutate unitară netă [g]: 2100****Greutate [g]: 2280****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 120****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7****Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.28****Lățimea cutiei de carton [cm]: 9****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7.7****Lungimea cutiei de carton [cm]: 120****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.008316****INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

