28962 POWELED P 24V 100W

Zasilacz CV

5905339289629

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	50-100
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Rodzaj zasilacza	stałonapięciowy
Zabezpieczenie zwarciowe	tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]	40
Napięcie wejściowe - PRI [V]	220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]	24 DC
Prąd wyjściowy - SEC [mA]	max 4160
Tc [°C]	85

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	32
Szerokość [mm]	66
Długość [mm]	180

Dokument utworzono: 23.08.2026, 23:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

WYMIARY I MONTAŻ

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych	tak
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,5-1,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	302
Gramatura [g]	315
Waga sztuki brutto [g]	348
Długość opakowania jednostkowego [cm]	18.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Waga kartonu [kg]	15.75
Szerokość kartonu [cm]	39.5
Wysokość kartonu [cm]	25.5
Długość kartonu [cm]	39.5
Objętość kartonu [m³]	0.039786