


## 29638 XLED G125 7W-WW

Sursă de lumină LED

5905339296382



Kanlux XLED nu are doar cele mai bune parametri de lumină, ci și în plus decorativitate. Becurile Kanlux XLED G125 sunt baloane mari rotunde de sticlă cu un unghi larg de iluminare. Kanlux XLED G125 se prezintă în mod foarte plăcut în lămpi deschise și corpuri pentru perete precum și în lămpi agățate fără abajur.

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** chihlimbar

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lățime [mm]:** 125

**Înălțime [mm]:** 178

**Adâncime [mm]:** 125

**Diametru [mm]:** 125

**Conținut de mercur:** nu

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 58

**Putere nominală [W]:** 7

**Flux luminos specificat total [lm]:** 725

**Unghi de radiație nominal [°]:** 320

**Materialul abajurului:** sticlă

**Sursă de lumină:** G125

**Tip de diodă:** LED FILAMENT

**Culoarea luminii:** alb cald

**Ax:** E27


**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 15000$

**Forma sursei de lumină:** globe

## 29638 XLED G125 7W-WW

Sursă de lumină LED



### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 7

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: 725

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 2700

Consecvența culorii în elipse McAdam:  $\leq 6$

Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]: 7

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 178

Lățimea sursei de lumină [mm]: 125

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 125

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.48

Coordonatele cromatice (y): 0.414

Declarație de putere echivalentă [W]: 55

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 4

Factorul de supraviețuire:  $\geq 0.9$

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ): 0.5

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):  $\leq 1,0$

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):  $\leq 0,4$

### DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 104

Greutate [g]: 265

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.3

Lățimea cutiei de carton [cm]: 56

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 21

Lungimea cutiei de carton [cm]: 68

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.079968

## 29638 XLED G125 7W-WW

Sursă de lumină LED

