

31530 AZPO LED 12,3WCCT-L-W

Plafonieră LED

8595665315306

PARAMETRII PRODUSULUI:**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 12.3**Flux luminos [lm]:** 1150**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 93**Unghi de iluminare [°]:** 120**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000/4000/6000**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6**Culoarea luminii:** alb, alb cald, alb racoros**Indicele de redare a culorilor:** 80**Durabilitate [h]:** 20000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥15000**Sursă de lumină:** LED**Tip de diodă:** LED SMD**Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior și exterior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Lungime [mm]:** 225**Lățime [mm]:** 225**Înălțime [mm]:** 28**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Materialul carcasei:** material din plastic**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,75-1,5**Grad IP:** 54**Kształt:** patrat**Posibilitatea înlocuirii sursei LED:** Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)**Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă :**

Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE :

Produs conținător (CP)

31530 AZPO LED 12,3WCCT-L-W

Plafonieră LED

Conținut de mercur: nu

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI
OLED:**Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP): E**DATE LOGISTICE:**

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1