


32523 TONIL II LED W

Corp de iluminat LED de perete

5905339325235



Kanlux TONIL LED II este un model modest cu o sursă de lumină integrată. Brațul său flexibil din cauciuc vă permite să direcționați lumina în direcția dorită. În același timp, îi putem da forma dorită

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,2m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Comutator: da

Lungime [mm]: 370

Lățime [mm]: 51

Înălțime [mm]: 121

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 3,3

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: 2ES103WW32000001

Flux luminos [lm]: 145

Culoarea luminii: alb cald

Durabilitate [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: 30

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

32523 TONIL II LED W

Corp de iluminat LED de perete

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 0,5-1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 360

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 360

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 365

Unghiul fasciculului [°]: 30

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 3

Clasa de eficiență energetică: G

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 145

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con îngust (90°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 2,7

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 23

Lățimea sursei de lumină [mm]: 23

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 8

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,44

Coordonatele cromatice (y): 0,403

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: -5

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,95

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 320

Greutate [g]: 402

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 12,5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5,5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 19

Greutatea cutiei de carton [kg]: 20,1

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31,5

32523 TONIL II LED W

Corp de iluminat LED de perete

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 40.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 65
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.082924

