


## 32575 KMB6-B10/2

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 2P

5905339325754



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Tensiune nominală [V]:** 230/400 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal [A]:** 10

**Loc de montare:** na szynę TH35

**Grad IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lungime [mm]:** 76

**Lățime [mm]:** 35

**Înălțime [mm]:** 82

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -5÷40

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷25

**Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]:** max 25

**Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]:** max 16

**Caracteristici de declanșare:** B

**Clasă de restricții de energie:** 3

**Număr de module:** 2

**Curent nominal de scurtcircuit [A]:** 6000

**Tensiunea nominală a izolației Ui [V]:** 500

**Număr de poli:** 2

**Durabilitate mecanică:** 10000

**Durabilitate electrică:** 4000

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 6

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 6

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 60

**Greutate unitară netă [g]:** 192

**Greutate [g]:** 206.67

**Greutate brută la bucată [g]:** 201

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 4

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 12.4002

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 25

## 32575 KMB6-B10/2

---

Înterupător automat cu protecție la suprasarcină, 2P

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 45

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.021938