


32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

5905339328243



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 600

Lățime [mm]: 600

Înălțime [mm]: 35

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4200

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X95/Y95

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic de tip m

Materialul carcasei: Metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3

Indicele de redare a culorilor: 80

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate: 1****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1****Număr de bucăți în ambalajul comun: 1****Greutate unitară netă [g]: 4150****Greutate [g]: 4510****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 63****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 61.5****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.51****Lățimea cutiei de carton [cm]: 61.5****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 5.5****Lungimea cutiei de carton [cm]: 63****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02131****INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1 / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N1