

32825 OS 40W-840-MPRM-B-N3


Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

5905339328250



MODERN
design

EASY
installation



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 1200

Lățime [mm]: 300

Înălțime [mm]: 35

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4300

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X90/Y95

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic de tip m

Materialul carcasei: Metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3

Indicele de redare a culorilor: 80

32825 OS 40W-840-MPRM-B-N3

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1**Greutate unitară netă [g]:** 4190**Greutate [g]:** 4620**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 123**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 32.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 5.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 4.62**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 32.5**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 5.5**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 123**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.021986**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 32825) OS 40W-840-MPRM-B-N3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32825) OS 40W-840-MPRM-B-N3
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N3