



33337 ERINUS LED LL B-NW

Corp de iluminat LED de scara

5905339333377




Kanlux ERINUS este o serie unică de corpuri din plastic premium pentru scări. Aceste corpuri de iluminat se caracterizează printr-o greutate mica datorită materialelor din care au fost fabricate și, în același timp, sunt realizate cu mare precizie și atenție la detalii. Kanlux ERINUS sunt foarte subțiri, astfel încât acestea se potrivesc perfect cu linia de perete și fac un decor discret. Avem de ales trei culori (alb, negru și gri), două culori de lumină (lumină caldă și neutră) și trei modele diferite de corpuri de iluminat. Kanlux ERINUS L este un corp de iluminat pătrat care strălucește într-o direcție, modelul LL strălucește în ambele direcții, iar Kanlux ERINUS O este un corp rotund care luminează într-o direcție.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Pentru încastrare în perete :** da**Culoare:** negru**Loc de montare:** pentru încastrare în perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul :** nu**Lungime [mm]:** 75**Lățime [mm]:** 16**Înălțime [mm]:** 75**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Tensiune nominală [V]:** 12 DC**Putere maximă [W]:** 1.5**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm] :** 30**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 30000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥15000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** material din plastic**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5**Grad IP:** 20**Informații suplimentare:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

33337 ERINUS LED LL B-NW

Corp de iluminat LED de scara



Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g] : 26

Greutate [g] : 48.9

Greutate brută la bucată [g] : 39

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 11

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 16.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 4.89

Lățimea cutiei de carton [cm] : 23

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 35

Lungimea cutiei de carton [cm] : 69.5

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.055948

