

33516 XLED A60 4W-SW


Sursă de lumină LED

5905339335166

1800K
SUPER
WARM



DE
CORI
function



O versiune decorativă a „becului cu LED-uri autentice”. Kanlux XLED în această versiune unică vă va ajuta să creați o atmosferă foarte confortabilă. Totul se datorează culorii extrem de calde a luminii și a sticlei chihlimbar în care este incorporat filamentul cu LED în spirală. Acest bec va deveni un obiect de decorațiune în căminul dumneavoastră, în cafenea, restaurant sau în orice alt loc unde îl utilizați. Este o combinație unică între un obiect de decorațiune, stilul vintage și tehnologia LED modernă cu economie de energie.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lăminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: chihlimbar

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 108

Diametru [mm]: 60

Conținut de mercur: nu

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 38

Putere nominală [W]: 4

Flux luminos specificat total [lm]: 250

Unghi de radiație nominal [°]: 320

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED FILAMENT

Culoarea luminii: super cald

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Forma sursei de lumină: standard

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 4

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 250

33516 XLED A60 4W-SW

Sursă de lumină LED

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 1800**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤ 6 **Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 4**Indicele de redare a culorilor:** 80**Declarație de putere echivalentă [W]:** 25**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED
ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$):** $\leq 1,0$ **Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):** $\leq 0,9$ **DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 10**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 10**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 100**Greutate unitară netă [g]:** 34**Greutate [g]:** 62.3**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 12**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 6.23**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 27**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 69.5**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.065678

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW