


33812 ITECH M2 302MATW

Plafonieră de urgență LED

5902052530793



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Înălțime [mm]: 66.5

Diametru [mm]: 170

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 6.4

Putere maximă [W]: 2

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 270

Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență): 270

Culoarea luminii: alb racoros

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 10÷40

Acumulator (tip): LiFePO4/C

Acumulator (parametri): 6,4V 1,5Ah

Moduri de lucru: de urgență în rețea

Utilizare: iluminat anti-panică

Timp de lucru de urgență [h]: 3

Test automat: da

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 65

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 5000

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

ACCESORII:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT