


33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Plafonieră de urgență LED

5902052535781



Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Culoare:** alb**Loc de montare:** wall mounted, ceiling mounted**Loc de aplicare:** în interior**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere nominală [W]:** 1.2**Putere nominală (LED) [W]:** 2**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 360**Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență):** 360**Culoarea luminii:** alb racoros**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 10÷35**Acumulator (tip):** LiFePO4/C**Acumulator (parametri):** 3,2V 1,5Ah**Moduri de lucru:** de urgență**Utilizare:** iluminat anti-panică**Timp de lucru de urgență [h]:** 1**Test automat:** da**Materialul carcasei:** material din plastic**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Grad IP:** 20**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 5000**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 1**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1**Greutate unitară netă [g]:** 190**Greutate [g]:** 232**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 3.5

33850 ONTEC R M1 60N M ATW

Plafonieră de urgență LED

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 13.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 0.232**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 3.5**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 13.5**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 13.5**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.000638**ACCESORII:****33831** ZEST PODT OR00 W