


34026 AL-ML-WW-MPR-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339340269



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1150

Lățime [mm]: 83

Înălțime [mm]: 65

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Version for connection in line [initial element] LF: 34585 (PT)

Version for connection in line [central element] LM: 34729 (PT)

Version for connection in line [final element] LL: 34873 (PT)

Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate: (PT) - do wbudowania w sufit

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2750

Culoarea luminii: alb cald

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: oțel

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5


Grad IP: 20

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

34026 AL-ML-WW-MPR-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 3

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 1605

Greutate [g]: 1945

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.945

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 136

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34026) AL-ML-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34026) AL-ML-WW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR