

36310 KSPD-T2 275/40 1P

Protector de supratensiune

5905339363107



PARAMETRII PRODUSULUI:

Loc de montare: na szynę TH35
Loc de aplicare: în interior
Norma: PN-EN61643-1
Lățime [mm]: 18
Înălțime [mm]: 91
Adâncime [mm]: 68
Număr de câmpuri: 1
Tensiune nominală [V]: 230 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40
Tip de conexiune: bloc de conectare
Tip de protecție: T2 (C)
Număr de module: 1
Tensiune de lucru constantă maximă U(c): 275V
Curent maxim de descărcare I_{max}: 40kA
Nivel de protecție la tensiune U(p): 1,5kV
Parametri de curent rezidual I(pe): 30μA
Creștere tranzitorie a amperajului I_{trans} [kA]: 20
Grad IP: 20
Interval de umiditate a aerului: 5÷95
Curent nominal de descărcare I_n [kA]: 20
Transient overvoltages (TOV): 1400V

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 120
Număr de bucăți în ambalajul comun: 120
Greutate unitară netă [g]: 122
Greutate [g]: 140
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg]: 16.8
Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 16.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 41.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022939

