

36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Protector de supratensiune

5905339363145



PARAMETRII PRODUSULUI:

Loc de montare: na szynę TH35

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN61643-1

Lățime [mm]: 36

Înălțime [mm]: 91

Adâncime [mm]: 68

Număr de câmpuri: 2

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de protecție: T1+T2 (B+C)

Număr de module: 2

Tensiune de lucru constantă maximă U(c): 275V

Curent maxim de descărcare I_{max}: 50kA

Nivel de protecție la tensiune U(p): 1,5kV

Parametri de curent rezidual I(pe): 30μA

Curent de supratensiune limp [kA]: 8

Creștere tranzitorie a amperajului I_{trans} [kA]: 25

Grad IP: 20

Interval de umiditate a aerului: 5÷95

Curent nominal de descărcare I_n [kA]: 25

Transient overvoltages (TOV): 1400V

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 60

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 310

Greutate [g]: 338.33

Greutate brută la bucată [g]: 328

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 20.2998

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 16.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 41.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022939



IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Protector de supratensiune