

Kanlux



EAN: 5905339365255

Corp de iluminat tip downlight
KANLUX 36525 TAVO LED DO 9W CCT

CCT **IP**
44/20



Date of issue: 14.09.2026, 15:44

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	9
Flux luminos [lm]	850 (WW) / 900 (NW) / 910 (CW)
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Unghi de iluminare [°]	105
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	25000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥15000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	44/20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant	da
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	26
Lungimea cablului [m]	0.1
Diametru [mm]	120
Loc de montare	pentru încăstrare în tavan
Tip de conexiune	capetele libere ale cablurilor



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
-------------------	--------

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Puterea în modul standby (Psb)	0
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)	1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)	0,4
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu

Date of issue: 14.09.2026, 15:44

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICĂ	
Cu sunt ambalate	100
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	100
Greutate unitară netă [g]	78
Greutate [g]	130.6
Greutate brută la bucată [g]	124
Lungimea ambalajului unitar [cm]	12.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	4
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	12.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	13.06
Lățimea cutiei de carton [cm]	40
Înălțimea cutiei de carton [cm]	27.5
Lungimea cutiei de carton [cm]	64
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.0704

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ	
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

Date of issue: 14.09.2026, 15:44

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com