

# Kanlux



EAN: 5905339365385

Corp de iluminat tip downlight  
KANLUX 36538 TAVO LED DL 24W CCT

**CCT** **IP**  
**44/20**



Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


RO

## PARAMETRII PRODUSULUI

|                                                                     |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiune nominală [V]                                               | 220-240 AC                                                                                                                    |
| Frecvență nominală [Hz]                                             | 50                                                                                                                            |
| Putere maximă [W]                                                   | 24                                                                                                                            |
| Flux luminos [lm]                                                   | 2030 (WW) / 2310 (NW) / 2260 (CW)                                                                                             |
| Temperatura de culoare corelată [K]                                 | 3000/4000/6000                                                                                                                |
| Consecvența culorii în elipse McAdam                                | 6                                                                                                                             |
| Culoarea luminii                                                    | alb cald, alb, alb racoros                                                                                                    |
| Unghi de iluminare [°]                                              | 105                                                                                                                           |
| Tip de diodă                                                        | LED SMD                                                                                                                       |
| Sursă de lumină cu LED integrată                                    | da                                                                                                                            |
| Indicele de redare a culorilor                                      | 80                                                                                                                            |
| Durabilitate [h]                                                    | 25000                                                                                                                         |
| Număr de cicluri pornit/oprit                                       | ≥15000                                                                                                                        |
| Loc de aplicare                                                     | în interior                                                                                                                   |
| Grad IP                                                             | 44/20                                                                                                                         |
| Posibilitate de conlucrare cu reostatul                             | nu                                                                                                                            |
| Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant | da                                                                                                                            |
| Posibilitatea înlocuirii sursei LED                                 | Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului) |
| Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE            | Produs conținător (CP)                                                                                                        |
| Conținut de mercur în lampă [mg]                                    | 0                                                                                                                             |

## DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Înălțime [mm]         | 26                                   |
| Lățime [mm]           | 220                                  |
| Lungime [mm]          | 220                                  |
| Lungimea cablului [m] | 0.1                                  |
| Loc de montare        | pentru<br>încadrare în<br>tavan      |
| Tip de conexiune      | capetele<br>libere ale<br>cablurilor |



## MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Culoare                                                               | alb                  |
| Materialul carcasei                                                   | material din plastic |
| Materialul abajurului                                                 | material din plastic |
| Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice                      | II                   |
| Distanță minimă de la obiectul iluminat                               | 0,5m                 |
| Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C] | 5÷25                 |

## LOGISTICĂ

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Unitate de măsură | bucată |
|-------------------|--------|

## PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | E    |
| Puterea în modul standby (Psb)                                           | 0    |
| Valoarea indicelui de redare a culorilor R9                              | 0    |
| Factorul de supraviețuire                                                | 0,9  |
| Factorul de menținere a fluxului luminos                                 | 0,96 |
| Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)                                     | 1,0  |
| Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)                            | 0,4  |
| Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor                  | nu   |
| Surse de lumină cu luminanță mare                                        | nu   |

Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## LOGISTICĂ

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Cu sunt ambalate                           | 40       |
| Număr de bucăți în ambalajul intermediar   | 1        |
| Număr de bucăți în ambalajul comun         | 40       |
| Greutate unitară netă [g]                  | 300      |
| Greutate [g]                               | 413      |
| Greutate brută la bucată [g]               | 408      |
| Lungimea ambalajului unitar [cm]           | 24.5     |
| Lățimea ambalajului unitar [cm]            | 4        |
| Înălțimea ambalajului unitar [cm]          | 22.5     |
| Greutatea cutiei de carton [kg]            | 16.52    |
| Lățimea cutiei de carton [cm]              | 39.5     |
| Înălțimea cutiei de carton [cm]            | 47       |
| Lungimea cutiei de carton [cm]             | 50.5     |
| Volumul cutiei de carton [m <sup>3</sup> ] | 0.093753 |

## PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Protecție antireflexie   | nu |
| Cu intensitate reglabilă | nu |

Date of issue: 14.09.2026, 15:39

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com